

3 3 8 0 5 8 2 0 0 9 4 4 6

Maj 20/11/2017

FNXC14

LAVE VAISSELLE 60cm

SOGELUX**SLV763B****PLUS PRODUIT**

- Classe A++AA
- 12 Couverts
- Programmateur électronique
- Touche départ différé (3 / 6 / 9h) et Demi-charge
- 5 Programmes dont 2 rapides (30mn 40°C et 50mn 65°C)
- Consommation d'eau : 12 L
- 4 températures de lavage : 40°C - 50°C - 65°C - 70°C
- Sécurité d'ouverture de porte
- Sécurité de chauffage sans eau
- 5 voyants (Rinçage + Sel + Lavage + Séchage + Fin)
- 2 paniers coulissants dont le panier supérieur réglable
- 1 panier à couverts
- 2 bras d'aspersion
- Réglage de l'adoucisseur (suivant la dureté de l'eau)

Caractéristiques

Classe énergétique

Programmes	5	Classement énergétique	A++
Capacité	12 Couverts	Efficacité de lavage	A
Températures	40°C + 50°C + 65°C + 70°C	Efficacité de séchage	A
Niveau de bruit	49 db	Consommation d'eau cycle / annuel	12 / 3360 Litres
Bras de lavage	2	Consommation d'électricité cycle / annuel	0,90 / 258 Kw/h
Dimensions et poids		Niveau sonore	49 db
Emballé	L 64,4 x H 88,1 x P 66,1	Bandeau	
	49kg	Manette choix programmes	Oui
Déballé	L 59,8 x H 85 x P 59,8	Touche Départ/Pause et Annulation	Oui
	46kg	Touche Départ différé / Demi-charge	Oui
Puissance en watts		Bacs à produits	
Raccordement	1900 Watts	Lavage	Oui
Résistance chauffage	1800 Watts	Rinçage	Oui
Moteur lavage	100 Watts	Possibilité lessive liquide	Oui
Pompe de vidange	30 Watts	Pièces principales	
Pièces et sécurités électriques		Cuve	INOX
Programmateur	Electronique	Carrosserie	TOLE TRAITEE ET PEINTE
Pressostat	2 - niveau et sécurité	Dessus	mélaminé - amovible
Sécurité ouverture	Oui	Stabilité	
Sécurité chauffage sans eau	Pressostat	Pieds Réglables	4
Niveau produit de rinçage	Oui (au niveau du bac)	Accessoires	
Tension d'alimentation	230 Volts	Notice d'utilisation + Cone remplissage sel + Bande test calcaire eau + Crochet tuyau de vidange	