

3 3 8 0 5 8 2 0 1 0 7 9 4		maj 19/01/2022					
				LAVE VAISSELLE POSE LIBRE SILVER - 60cm - E - 47db			
				SOGELUX			
				SLV766S			
				PLUS PRODUIT			
				- Classe E - 12 Couverts - Programmateur électronique - Touche Demi-charge 1 mode - Départ différé (durée maximale jusqu'à 19h) - 3 Programmes dont 1 rapides (50mn 65°C) - Affichage du temps restant - Consommation d'eau : 12 L - 2 températures de lavage : 50°C et 65°C - Sécurité d'ouverture de porte - Sécurité de chauffage sans eau - 8 voyants (Lavage+Rinçage+Séchage+Fin +Liquide rinçage+Sel+1/2 charge+départ/pause) - 2 paniers coulissants - 1 panier à couverts - 2 bras d'aspersion - Réglage de l'adoucisseur (suivant la dureté de l'eau)			
Caractéristiques				Spécificités Techniques Produit		Nouvelles normes	
Programmes		3		Classement énergétique		E	
Capacité		12 Couverts		Consommation d'eau cycle / annuel		12 / 3360 Litres	
Températures		50°C + 65°C		Consommation d'électricité pour 100 cycles		92 Kwh	
Niveau de bruit		47 db		Niveau sonore		47 db	
Bras de lavage		2		Classe de bruit		C	
Dimensions et poids				Durée du programme évalué en heure		03:25	
Emballé		L 64,4 x H 88,1 x P 66,1		Bandeau			
		39,7kg		Manette choix programmes		Oui	
Déballé		L 59,8 x H 85 x P 59,8		Touche Départ/Pause et Annulation		Oui	
		38,1kg		Touche Demi-charge		Oui	
Puissance en watts				Display départ différé et temps restant		Oui	
Raccordement		1900 Watts		Bacs à produits			
Résistance chauffage		1800 Watts		Lavage		Oui	
Moteur lavage		100 Watts		Rinçage		Oui	
Pompe de vidange		30 Watts		Pièces principales			
Pièces et sécurités électriques				Cuve		INOX	
Programmeur		Electronique		Carrosserie		TOLE TRAITEE ET PEINTE	
Pressostat		contacteur de pression		Dessus		mélaminé - amovible	
Sécurité ouverture		Oui		Accessoires			
Sécurité chauffage sans eau		contacteur de pression		Notice d'utilisation			
Niveau produit de rinçage		Voyant sur bandeau		Bande test calcaire eau			
Tension d'alimentation		230 Volts		Cone remplissage sel			
Stabilité				Crochet tuyau de vidange			
Pieds Réglables		4					