

3380582009552

Maj 27/03/2017

D21 A++AA 45Ddb

LAVE VAISSELLE POSE LIBRE / SOUS PLAN
FACADE NOIRE / 60cm A++AA 45db

SOGELUX

SLV784N

PLUS PRODUIT

- 12 Couverts
- 5 Programmes dont 2 rapides (30mn 40°C et 50mn 65°C)
- Consommation d'eau : 12 L
- Températures de lavage : 40°C - 50°C - 65°C - 70°C
- Sécurité d'ouverture de porte
- Sécurité de chauffage sans eau
- Sécurité enfant
- Voyant de fin de cycle avec buzzer
- 2 voyants (Rinçage + sel)
- Touche Départ différé (3h - 6h - 9h)
- Panier du haut ajustable (vide)
- Panier du bas avec picots rabatables
- 2 bras d'aspersion
- Filtre Inox
- Réglage de l'adoucisseur (suivant la dureté de l'eau)
- Hauteur encastrement : 82 à 87 cm

Caractéristiques		Classe énergétique	
Programmes	5	Classement énergétique	A++
Capacité	12 Couverts	Efficacité de lavage	A
Températures	40°C - 50°C - 65°C - 70°C	Efficacité de séchage	A
Niveau de bruit	45 db	Consommation d'eau cycle / annuel	12 / 3360 Litres
Bras de lavage	2	Consommation d'électricité cycle / annuel	0,90 / 258 Kw/h
Dimensions et poids		Niveau sonore	45 db
Emballé	L 64,4 x H 88,1 x P 66,1	Bandeau	
	49kg	Mise en marche	Touche sélection de programmes
Déballé	L 59,6 x H 85 x P 59,8	Température	40°C - 50°C - 65°C - 70°C
	47kg	Touche départ différé	Oui
Puissance en watts		Bacs à produits	
Raccordement	1900 Watts	Lavage	Oui
Résistance chauffage	1800 Watts	Rinçage	Oui
Moteur lavage	100 Watts	Possibilité lessive liquide	Oui
Pompe de vidange	30 Watts	Pièces principales	
Pièces et sécurités électriques		Cuve	INOX
Programmateur	Electronique	Carrosserie	
Pressostat	2 - niveau et sécurité	Stabilité	
Sécurité ouverture	Oui	Pieds Réglables	4
Sécurité chauffage sans eau	Pressostat	Accessoires	
Niveau produit de rinçage	Oui (au niveau du bac)	Notice d'utilisation + Cone remplissage sel + Bande test calcaire eau	
Tension d'alimentation	230 Volts	+ crochet tuyau de vidange	