

3 3 8 0 5 8 2 0 1 0 5 6 5		maj 31-03-2025	
 		LAVE VAISSELLE POSE LIBRE / SOUS PLAN FACADE NOIRE / 60cm E 45db	
		SOGELUX	
		SLV786N	
		PLUS PRODUIT	
		- Classe E - 12 Couverts - 5 Programmes dont 2 rapides (30mn 40°C et 50mn 65°C) - Consommation d'eau : 12 L - Températures de lavage : 40°C - 50°C - 65°C - 1/2 charge un mode - Sécurité d'ouverture de porte - Sécurité de chauffage sans eau - Voyant de fin de cycle avec buzzer - 2 voyants (Rinçage + sel) - Touche Départ différé (3h - 6h - 9h) - Panier du haut ajustable (vide) - Panier du bas avec picots rabatables - 2 bras d'aspersion - Filtre Inox - Réglage de l'adoucisseur (suivant la dureté de l'eau) - Hauteur encastrement : 82 à 87 cm	
Caractéristiques		Classe énergétique	Nouvelle norme
Programmes	5	Classement énergétique	E
Capacité	12 Couverts	Consommation énergie : Pour 100 cycles	92
Températures	40°C - 50°C - 65°C	Consommation d'eau cycle / annuel	12 / 3360 Litres
Niveau de bruit	45 db	Durée du programme évalué en mn	205
Bras de lavage	2	Niveau sonore	45 db
Dimensions et poids		Emissions de bruits acoustique	C
Emballé	L 64,4 x H 88,1 x P 66,1	Bandeau	
	49kg	Mise en marche	Touche sélection de programmes
Déballé	L 59,8 x H 85 x P 59,8	Température	40°C - 50°C - 65°C
	47kg	Touche départ différé	Oui
Puissance en watts		Bacs à produits	
Raccordement	1900 Watts	Lavage	Oui
Résistance chauffage	1800 Watts	Rinçage	Oui
Moteur lavage	100 Watts	Possibilité lessive liquide	Oui
Pompe de vidange	30 Watts	Pièces principales	
Pièces et sécurités électriques		Cuve	INOX
Programmateurs	Electronique	Carrosserie	
Pressostat	2 - niveau et sécurité	Accessoires	
Sécurité ouverture	Oui	Notice d'utilisation	
Sécurité chauffage sans eau	Pressostat	Cone remplissage sel + Bande test calcaire eau +crochet tuyau de vidange	
Niveau produit de rinçage	Oui (au niveau du bac)	Stabilité	
Tension d'alimentation	230 Volts	Pieds Réglables	4