

3380582009828

maj 01/02/2018

FULL INTEGRABLE D22SPERO Bandeau Blanc

LAVE VAISSELLE FULL INTEGRABLE
45cm A++AA 45db

SOGELUX

SLVI 551

PLUS PRODUIT



- 10 Couverts
- 6 Programmes dont 2 rapide (30mn 40°C et 50mn 65°C)
- Consommation d'eau : 11 L
- 4 températures de lavage : 40°C - 50°C - 65°C - 70°C
- Demi-charge
- Sécurité de chauffage sans eau
- Sécurité antidébordement et antifuite
- Voyant de fin de cycle avec buzzer
- 2 voyants (Rinçage + sel)
- Touche Départ différé 3h-6h-9h
- 1 panier à couverts
- 2 bras d'aspersion
- Filtre Inox
- Picots rabattables panier du bas et panier du haut ajustable (vide)
- Réglage de l'adoucisseur (suivant la dureté de l'eau)
- Réglages des pieds avec 1 seule vis à l'avant
- Hauteur encastrement : 82 à 87 cm

Caractéristiques

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Programmes | 6 |
| Capacité | 10 Couverts |
| Températures | 40°C - 50°C - 65°C - 70°C |
| Niveau de bruit | 45 db |
| Bras de lavage | 2 |

Dimensions et poids

| | |
|---------|--------------------------|
| Emballé | L 49,4 x H 86,1 x P 66,1 |
| | 34kg |
| Déballé | L 45 x H 82 à 87 x P 55 |
| | 32kg |

Puissance en watts

| | |
|----------------------|------------|
| Raccordement | 1900 Watts |
| Résistance chauffage | 1800 Watts |
| Moteur lavage | 100 Watts |
| Pompe de vidange | 30 Watts |

Pièces et sécurités électriques

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Programmeur | Electronique |
| Pressostat | 2 - niveau et sécurité |
| Sécurité chauffage sans eau | Pressostat |
| Niveau produit de rinçage | Oui (au niveau du bac) |
| Tension d'alimentation | 230 Volts |

Classe énergétique

| | |
|---|------------------|
| Classement énergétique | A++ |
| Efficacité de lavage | A |
| Efficacité de séchage | A |
| Consommation d'eau cycle / annuel | 11 / 3080 Litres |
| Consommation d'électricité cycle / annuel | 0,73 / 211 Kw/h |
| Niveau sonore | 45 db |

Bandeau

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Mise en marche | Commutateur + Touche départ |
| Température | 40°C - 50°C - 65°C - 70°C |
| Touche départ différé | Oui |

Bacs à produits

| | |
|-----------------------------|-----|
| Lavage | Oui |
| Rinçage | Oui |
| Possibilité lessive liquide | Oui |

Pièces principales

| | |
|-------------|------------------------|
| Cuve | INOX |
| Carrosserie | TOLE TRAITEE ET PEINTE |

Stabilité

| | |
|-----------------|---|
| Pieds Réglables | 3 |
|-----------------|---|

Accessoires

| |
|--|
| Notice d'utilisation + Cone remplissage sel + Bande test calcaire eau + Kit encastrement |
|--|