LAVE VAISSELLE FULL INTEGRABLE 45cm D 44db

SOGELUX SLVI553

PLUS PRODUIT

- Classe D
- Disponibilité pièces détachées fonctionnelles 15 ans

(à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné)

- 10 Couverts
- 9 Programmes
- Consommation d'eau : 9 L
- Températures de lavage : Auto 30 40 50 60 65 70° C
- 1/2 charge 3 modes
- Ouverture automatique de la porte en fin de programme
- Moteur BLDC (bruit plus faible et économmie d'énergie)
- Voyant de fin de cycle avec buzzer (et 0 sur display)
- 2 voyants (Rinçage + sel)
- Départ différé (durée maximale jusqu'à 19h)
- Panier gris du haut ajustable vide
- Filtre Inox
- 1 panier à couverts
- Réglages du pied arrière avec 1 seule vis à l'avant
- Hauteur encastrement : 82 à 87 cm


| Caractéristiques | | Classe énergétique | Nouvelle norme |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| Programmes | 9 | Classement énergétique | D |
| Capacité | 10 Couverts | Consommation énergie : Pour 100 cycles | 67 |
| Températures | Auto - 30 - 40 -50 - 60 - 65 - 70°C | Consommation d'eau cycle | 9 Litres |
| NIveau de bruit | 44 db | Durée du programme évalué en mn | 185 |
| Bras de lavage | 2 | Niveau sonore | 44 db |
| Dimensions et poids | | Emissions de bruits acoustique | В |
| Emballé | L 494 x H 851 x P 661 mm | Bandeau | |
| | 35,8 kg | Touche marche - arrêt | Oui |
| Déballé | L 450 x H 820 à 870 x P 570 mm | Touche programme | Oui |
| | 33,4 kg | Display affichage | Oui |
| Puissance en watts | | Touche 1/2 charge | Oui |
| Raccordement | 1900 Watts | Touche départ différé | Oui |
| Résistance chauffage | 1800 Watts | Touche options | Oui |
| Moteur lavage puissance nominale/max | 45 / 115 Watts | 9 Programmes | |
| Pompe de vidange | 35 Watts | Lavage Eco 50°C | Oui |
| Pièces et sécurités électriques | | Lavage Intelligent 60°C - 70°C | Oui |
| Programmateur | Electronique | Lavage Intelligent 50°C - 60°C | Oui |
| Pressostat | contacteur de pression | Lavage Intelligent 30°C - 50°C | Oui |
| Sécurité ouverture | Oui | Lavage Hygiène 70°C | Oui |
| Sécurité chauffage sans eau | contacteur de pression | Lavage Super 50mn 65°C | Oui |
| Niveau produit de rinçage | Voyant sur bandeau | Lavage double pro | Oui |
| Tension d'alimentation | 230 Volts | Lavage rapide 30mn 40°C | Oui |
| Bacs à produits | | Lavage mini 14mn 35°C | Oui |
| Lavage | Oui | Pièces principales | |
| Rinçage Oui | | Cuve | INOX |
| Possibilité lessive liquide | Oui | Accessoires | |
| Stabilité | | Notice d'utilisation | |
| Pieds Réglables | 4 | Cone remplissage sel + Bande test calcaire eau + Kit encastrement | |



SOGELUX

SLVI553







10 ×



9.0



3:05



19/201

