

3380582009828

maj 01/02/2018

FULL INTEGRABLE D22SPERO Bandeau Blanc

LAVE VAISSELLE FULL INTEGRABLE
45cm A++AA 45db

SOGELUX

SLVI 551

PLUS PRODUIT



- 10 Couverts
- 6 Programmes dont 2 rapide (30mn 40°C et 50mn 65°C)
- Consommation d'eau : 11 L
- 4 températures de lavage : 40°C - 50°C - 65°C - 70°C
- Demi-charge
- Sécurité de chauffage sans eau
- Sécurité antidébordement et antifuite
- Voyant de fin de cycle avec buzzer
- 2 voyants (Rinçage + sel)
- Touche Départ différé 3h-6h-9h
- 1 panier à couverts
- 2 bras d'aspersion
- Filtre Inox
- Picots rabattables panier du bas et panier du haut ajustable (vide)
- Réglage de l'adoucisseur (suivant la dureté de l'eau)
- Réglages des pieds avec 1 seule vis à l'avant
- Hauteur encastrement : 82 à 87 cm

Caractéristiques

Programmes	6
Capacité	10 Couverts
Températures	40°C - 50°C - 65°C - 70°C
Niveau de bruit	45 db
Bras de lavage	2

Dimensions et poids

Emballé	L 49,4 x H 86,1 x P 66,1
	34kg
Déballé	L 45 x H 82 à 87 x P 55
	32kg

Puissance en watts

Raccordement	1900 Watts
Résistance chauffage	1800 Watts
Moteur lavage	100 Watts
Pompe de vidange	30 Watts

Pièces et sécurités électriques

Programmeur	Electronique
Pressostat	2 - niveau et sécurité
Sécurité chauffage sans eau	Pressostat
Niveau produit de rinçage	Oui (au niveau du bac)
Tension d'alimentation	230 Volts

Classe énergétique

Classement énergétique	A++
Efficacité de lavage	A
Efficacité de séchage	A
Consommation d'eau cycle / annuel	11 / 3080 Litres
Consommation d'électricité cycle / annuel	0,73 / 211 Kw/h
Niveau sonore	45 db

Bandeau

Mise en marche	Commutateur + Touche départ
Température	40°C - 50°C - 65°C - 70°C
Touche départ différé	Oui

Bacs à produits

Lavage	Oui
Rinçage	Oui
Possibilité lessive liquide	Oui

Pièces principales

Cuve	INOX
Carrosserie	TOLE TRAITEE ET PEINTE

Stabilité

Pieds Réglables	3
-----------------	---

Accessoires

Notice d'utilisation + Cone remplissage sel + Bande test calcaire eau + Kit encastrement
--