

3 3 8 0 5 8 2 0 1 0 5 8 9

maj 23/05/2022

LAVE VAISSELLE FULL INTEGRABLE
60cm E 45db

SOGELUX
SLVI855

PLUS PRODUIT



- Classe E
- 13 Couverts
- 5 Programmes dont 2 rapide (30mn 40°C et 50mn 65°C)
- Consommation d'eau : 12 L
- 3 températures de lavage : 40°C - 50°C - 65°C
- Sécurité de chauffage sans eau
- Voyant de fin de cycle avec buzzer
- 2 voyants (Rinçage + sel)
- Touche Départ différé 3h-6h-9h
- 1 panier à couverts
- 2 bras d'aspersion
- Filtre Inox
- Picots rabattables panier du bas
- Réglage de l'adoucisseur (suivant la dureté de l'eau)
- Réglages des pieds avec 1 seule vis à l'avant
- Hauteur encastrement : 82 à 87 cm

Caractéristiques		Classe énergétique	Nouvelle norme
Programmes	5	Classement énergétique	E
Capacité	13 Couverts	Consommation énergie : Pour 100 cycles	94
Températures	40°C - 50°C - 65°C	Consommation d'eau cycle / annuel	12 / 3360 Litres
Niveau de bruit	45 db	Durée du programme évalué en mn	205
Bras de lavage	2	Niveau sonore	45 db
Dimensions et poids		Emissions de bruits acoustique	C
Emballé	L 64,4 x H 85,1 x P 66,1	Niveau sonore	45 db
	40kg		
Déballé	L 59,8 x H 82 à 87 x P 55	Bandeau	
	38kg	Mise en marche	Touche départ
Puissance en watts		Température	40°C - 50°C - 65°C
Raccordement	1900 Watts	Touche départ différé	Oui
Résistance chauffage	1800 Watts	Bacs à produits	
Moteur lavage	100 Watts	Lavage	Oui
Pompe de vidange	30 Watts	Rinçage	Oui
Pièces et sécurités électriques		Possibilité lessive liquide	Oui
Programmeur		Pièces principales	
Pressostat	2 - niveau et sécurité	Cuve	INOX
Sécurité chauffage sans eau	Pressostat	Carrosserie	TOLE TRAITEE ET PEINTE
Niveau produit de rinçage	Oui (au niveau du bac)	Accessoires	
Tension d'alimentation	230 Volts	Notice d'utilisation	
Stabilité		Cone remplissage sel	
Pieds Réglables	3	Bande test calcaire eau	
		Kit encastrement	

Nouvelle étiquette Mars 2021



SOGELUX

SLVI855



94 kWh / 100



13 x



12,0 L



3:25



ABCD

2019/2017