

3380582010572

maj 23/05/2022



LAVE VAISSELLE POSE LIBRE / SOUS PLAN
FACADE INOX / 60cm E 45db

SOGELUX
SLV787X

PLUS PRODUIT

- Classe E
- 12 Couverts
- 5 Programmes dont 2 rapides (30mn 40°C et 50mn 65°C)
- Consommation d'eau : 12 L
- Températures de lavage : 40°C - 50°C - 65°C
- 1/2 charge un mode
- Sécurité d'ouverture de porte
- Sécurité de chauffage sans eau
- Sécurité enfant
- Voyant de fin de cycle avec buzzer
- 2 voyants (Rinçage + sel)
- Touche Départ différé (3h - 6h - 9h)
- Panier du haut ajustable (vide)
- Panier du bas avec picots rabatables
- 2 bras d'aspersion
- Filtre Inox
- Réglage de l'adoucisseur (suivant la dureté de l'eau)
- Hauteur encastrement : 82 à 87 cm

Caractéristiques

Programmes	5
Capacité	12 Couverts
Températures	40°C - 50°C - 65°C
Niveau de bruit	45 db
Bras de lavage	2

Dimensions et poids

Emballé	L 64,4 x H 88,1 x P 66,1
	49kg
Déballé	L 59,8 x H 85 x P 59,8
	47kg

Puissance en watts

Raccordement	1900 Watts
Résistance chauffage	1800 Watts
Moteur lavage	100 Watts
Pompe de vidange	30 Watts

Pièces et sécurités électriques

Programmeur	Electronique
Pressostat	2 - niveau et sécurité
Sécurité ouverture	Oui
Sécurité chauffage sans eau	Pressostat
Niveau produit de rinçage	Oui (au niveau du bac)
Tension d'alimentation	230 Volts

Classe énergétique

Classement énergétique	E
Consommation énergie : Pour 100 cycles	92
Consommation d'eau cycle / annuel	12 / 3360 Litres
Durée du programme évalué en mn	205
Niveau sonore	45 db
Emissions de bruits acoustique	C

Nouvelle norme

Bandeau	
Touche mise en marche	Oui
Température	40°C - 50°C - 65°C
Touche départ différé	Oui

Bacs à produits

Lavage	Oui
Rinçage	Oui
Possibilité lessive liquide	Oui

Pièces principales

Cuve	INOX
Carrosserie	

Accessoires

Notice d'utilisation	
Cone remplissage sel + Bande test calcaire eau +crochet tuyau de vidange	

Stabilité

Pieds Réglables	4
-----------------	---

Nouvelle étiquette Mars 2021

